



製品名	業務用コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUR-G1561SA			
寸法	外形	幅 1500	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 1130	奥行 487	高さ 609
定 格	内容積 328L			
材 質	外 装	側面 前面 テーブル: ステンレス鋼板 天面 底面 後面: 電気亜鉛メッキ鋼板 グリル: PP樹脂		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
内 装	内箱	ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン			
性 能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-6℃~12℃			
冷 却 サイクルユニット	圧 縮 機	公称出力 120W		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷 媒	R134a		
	送 風 機	冷却器用	DC12V	4W
		凝縮器用	単相 100V	4W
温 度 制 御	箱 取	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	箱 取	マイコンコントロール式自動ヒーター露取り		
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消 費 電 力	冷却時	139W/145W	
		露取り時	246W/246W	
	圧縮機始動電流	11.8A/10.8A		
年間消費電力量	660kWh/年			
放 熱 量	282W/301W			
電 源 コード	長さ	2.0m		
	プラグ	横型 接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚、調節範囲	樹脂製 70mm~105mm			
付 属 品	網棚 1枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 5個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊			
そ の 他	凝縮器フィルター			
製 品 質 量	78 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	*年間消費電力量追加
T. KURAYA	N. NAEDA	A3742	SUR-G1561SA-02	
14. 04. 23	10. 01. 26	1/20	作成日 14. 04. 11 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード 840-190-08

品 番 SUR-G1561SA

仕様は改良により一部変更する場合があります。