



仕 様

| | |
|--------|---------------------------|
| 会社名 | 株式会社 エフ・エム・アイ |
| 品 名 | パドルスター(コールド・ドリンク・ディスペンサー) |
| 型 式 | GT-5D |
| 外形寸法 | 幅323・奥行435・高さ575mm |
| 電 源 | 100V 50/60Hz |
| 電 流 | 3.9/3.2A |
| 消費電力 | 220W |
| 冷 媒 | R-134a(100g) |
| 冷却温度 | 3~7℃ |
| 冷却能力 | 18Lを25℃→4℃まで約130分 |
| かくはん方式 | パドル回転式 |
| 容器容量 | 18L |
| 電源コード | 長さ 2m |
| 質 量 | 18kg |

| 番号 | 名 称 | 備 考 |
|----|---------|----------|
| ① | ボウルカバー | ポリカーボネイト |
| ② | ボウル | ポリカーボネイト |
| ③ | フォーセット | ナイロン66 |
| ④ | キャビネット | SUS430 |
| ⑤ | ドレンプレート | プラスチック |
| ⑥ | ドレンパン | プラスチック |
| ⑦ | 電源スイッチ | - |
| ⑧ | 電源コード | - |
| ⑨ | キャビネット台 | フェノール樹脂 |
| ⑩ | パドル | ポリカーボネイト |
| ⑪ | アース端子 | - |

※機械の周囲は、物や壁面から100mm以上離してください。

※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。

※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。

※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。

※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。