



総内容積 72 l
 有効内容積 57 l
 製品重量 35 kg

※本図は改良のため変更されることがあります。

名称	冷蔵ショーケース
形式名	AG-60XE
総内容積 l	72
有効内容積 l	57
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法 mm	幅 429 × 奥行 410+35 × 高さ 857
内箱寸法 mm	幅 397 × 奥行 376 × 高さ 488
製品重量 kg	35
貯蔵庫	外箱 高級電気溶接メッキ鋼板ホリスチレン樹脂樹脂板仕上げ 内箱 四面複層ガラス及び合成樹脂製底板 断熱材 発泡ポリスチレン ショーウィンド 四面複層ガラス 陳列段数 3段(2段取外し多段調節可能) 天板 合成樹脂 扉(引戸) 蝶番式前後扉、複層ガラス製(逆扉可能) 照明
電源	100V 50/60Hz ELB付 (125V7A)
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 100W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形
送風機	蒸発器、凝縮器兼用 2W
霜取方式	オフサイクル式自動除霜
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
冷媒	HFC-134a
保護装置	オーバロードリレー(自動復帰形)、温度ヒューズ
警報装置	
温度調節	自動電子制御式
コードの長さ	約 2.8m(有効長さ)
消費電力 W	186/182
貯蔵量	250皿 126本 350皿 75本 500mlペットボトル 48本
付属品	排水皿、網棚一式
別売品	凝金具

作成	三浦	審査	三浦	承認	金井	名	AG-60XE
三角法	尺度 1:10	製図年月日	12.10.18	称	外形寸法図		