



製品名	コールドテーブル冷凍庫			
品番	SUF-G1261SA			
寸法	外形 (WxDxH)	1200	600	800
	内形 (WxDxH)	830	487	609
有効内容積	240リットル			
材質	外装	側面 前面 テーブル	ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
	扉	グリル	PP樹脂	
	内装	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂	
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-20℃以下		
	温度設定範囲	-25~-15℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 300W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 浄気強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器用	DC 12V	4W	
	凝縮器用	単相 100V	4W	
温度制御	マイコンコントロール方式			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト			
電源	単相 100V 50/60Hz			
電気定格	消費電力	冷却時 270/299W		
		霜取り時 313/313W		
	圧縮機始動電流	28.0/26.2A		
放熱量	525/577W			
電源コード	長さ	2.0m		
	プラグ 挿入 接地形	2極差込み		
適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V			
台脚	樹脂製 調節範囲 70~105mm			
付属品	棚 1枚, 底敷 1枚, 棚受 5個			
その他	凝縮器フィルター, デジタル温度計			
製品質量	77kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プロラック = ☺☺☺

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
T. KURAYA	M. MAEDA	A3サイズ	SUF-G1261SA-01	
12. 03. 30	10. 01. 26	1/20	作成日 12. 03. 09 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	840-191-00
品番	SUF-G1261SA

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CA0 00