



製品名	コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
品番	SUR-G1561CA			
寸法	外形(WxDxH)	1500	600	800
	内形(WxDxH)	冷凍室 530	487	609
有効内容積	冷凍室	146リットル	合計 300リットル	
	冷蔵庫	154リットル		
材質	外装	側面 前面 テーブル	ステンレス鋼板	
	扉	天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
内装	内箱	ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
断熱材	断熱材	理質発泡ポリウレタン		
	性能	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
温度設定範囲	冷凍室	-20℃以下		
	冷蔵庫	-3℃以下		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型, 公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
送風機	冷却器用	冷凍室	DC 12V 4W	
	凝縮器用	単相	100V 4W	
温度制御	マイコンコントロール方式	(冷蔵庫:ダンパー方式)		
	霧取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト		
電気定格	電源	単相 100V	50/60Hz	
	消費電力	冷却時	360/359W	
放熱量	霧取り時	340/340W		
	圧縮機始動電流	39.7/37.5A		
電源コード	長さ	2.0m		
	プラグ	模形 接地形2極差込み		
合脚	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V		
	脚	樹脂製 調節範囲 70~105mm		
付属品	棚	2枚, 底敷 2枚, 棚受 8個,		
	排水	(フレキシブル)ホース 1本		
その他	凝縮器フィルター, デジタル温度計			
製品質量	88kg			

- 注) 1. 公称出力については、電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機体全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 冷蔵庫の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

フ ラク = ☺ ☺

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
T. KURAYA	N. NAEDA	A3サイズ	SUR-G1561CA-01	
12.03.30	10.01.26	1/20	作成日 12.03.09 (T. MASE)	

製品コード	640-190-22
品番	SUR-G1561CA

仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00