



名称	洋菓子用冷蔵ショーケース
形式名	TSA-090X
総内容積 L	296
陳列面積 m ²	0.8
性能	外気温30℃,60%RH,直射日光を受けない状態において無負荷時の庫内空気温度5±2℃ 庫内湿度70-95%
外形寸法 mm	幅 900 X 奥行 650 X 高さ 1155
内箱寸法 mm	幅 825 X 奥行 406 X 高さ 616
製品質量 kg	140
外装	天板 高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ 前面ガラス 複層ガラス(t=5+6+5) 化粧枠 高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ フロントパネル 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料付仕上げ サイドパネル 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料付仕上げ
内装	側板 透明ガラス(t=15) 後板 高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ 棚板 透明ガラス(t=5) 2枚(奥行 上段270mm 下段330mm) 背面 高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ 底板 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料付仕上げ
断熱材	フォームポリスチレン 複層ウレタンフォームボード
陳列段数	3段(2段は棚位置及び傾角調節可能(水平又は5度))
扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)
照明	スリム管 17W×3
電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形φ(12A,125V)
電動圧縮機	全密閉形ロータリー 呼称出力 180W
蒸発器	微風循環式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 1W×3,凝縮器用 4W×1
霜取り方式	電子制御によるオフサイクル式
排水方式	自動蒸発(排水タンク併用)
冷媒	HFC-134a
保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ
警報装置	高圧警報装置(警報ランプ付き)
温度調節	自動電子制御式
電源コード(長)	2.7m(有効長さ)
消費電力 W	383/405
付属品	排水タンク
別売品	—

△ 2007.10.04 a) IB・スモークガラス(ブラウント=15)
b) フォームマット変更
c) 製品仕様書追加 大井

作成 島村	審査 藤井	承認 深次	名	TSA-090X
三角法 1:10	尺度 97.07.25	製図年月日	称	外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。