



プラグ形状	コンセント定格
②(引掛)	15A 125V

製品名	業務用冷蔵庫		
品番	SRR-K661-FF		
寸法	外形	幅 615	奥行 650 高さ 1950
	内形	幅 515	奥行 550 高さ 1450
定格内容積	393L		
材質	外表	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂	
内装	内箱	ステンレス鋼板	
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下	
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲 -6℃~12℃			
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V	4W
	凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
電源定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時 161W/161W 霜取り時 306W/306W	
年間消費電力量 450 kWh/年			
放熱量 331W/331W			
電源コード	長さ 2.5m		
	プラグ 模倣接地極付 2極引掛型		
適合コンセント	接地極付 2極引掛型 15A 125V		
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 3枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 12個		
	取扱説明書 1冊, 転倒防止金具 1個 ドレンタンク(4リットル) 1個		
その他	凝縮器フィルター		
	異常警報ブザー(庫内高温, 凝縮器高温)		
製品質量	71kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. KURAYA	A. ICHIKAWA	A3サイズ	SRR-K661-FF-00
14.06.06	14.05.08	1/20	作成日 14.05.08 (A. ICHIKAWA)

製品コード	840-208-25
品番	SRR-K661-FF

仕様は改良により一部変更する場合があります。