



プラグ =  

製品名	業務用冷蔵庫		
品番	SRR-J681VA		
寸法	外形	幅 615	奥行 800 高さ 1950
	内形	幅 515	奥行 700 高さ 1450
定格内容積	505L		
材質	外装	側面 前面	: ステンレス鋼板
		天面 底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板
	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂
	内箱	: ステンレス鋼板	
調整部	ポリエチレンコーティングワイヤ		
断熱材	炭質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下	
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲	-6~12℃		
圧縮機	機種	公称出力 175W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
冷却器	機種	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V	4W
	凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	制御方式	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示	
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータ霜取り	
電源	電源	単相 100V 50/60Hz	
	消費電力	冷却時	186/166W
		霜取り時	306/306W
放熱量	456/456W		
電源コード	長さ	3.0m	
	プラグ	標準 接地極付2極差込み	
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調節範囲	樹脂製 100~135mm		
付属品	網棚	3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 12個	
	排水	(フレキシブル)ホース 1本	
その他	凝縮器フィルター		
製品質量	81kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS  
T. XURAYA  
12.03.15

DESIGN  
M. MAEDA  
12.01.13

SCALE  
A3用紙  
1/20

整理番号  
SRR-J681VA-00  
作成日 12.01.13 (M. MAEDA)

製品コード 840-200-02

品番 SRR-J681VA

仕様は改良により一部変更する場合があります。