



製品名	業務用冷蔵庫		
品番	SRR-K1581S		
外形	幅 1460	奥行 800	高さ 1950
内形	幅 1360	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	1343L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂	
内装	内箱	ステンレス鋼板	
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	庫内温度	-5℃以下	
条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
冷媒	冷却器	フィンチューブ型 浄気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V	4W×2個
	凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示	
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	222W/222W
年間消費電力量	820kWh/年		
放熱量	392W/392W		
電源コード	電源コード	長さ 3.0m	
	適合コンセント	プラグ 複型 接地極付2極差込み	
脚、調節範囲	脚	樹脂製 100mm~135mm	
	調節範囲	樹脂製 100mm~135mm	
付属品	網棚	3枚	網棚(底用) 1枚
	排水ホース	1本	取説説明書 1冊、ねじ 4本
その他	凝縮器フィルター		
製品質量	143kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
☺(機型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	*年間消費電力量追加
	H. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1581S-01	
	13.04.05	1/20	作成日 14.03.25 (H. OHTAKI)	

製品コード 840-208-20

品番 SRR-K1581S

仕様は改良により一部変更する場合があります。