



製品名	冷凍庫			
品番	SRF-G1283S			
寸法	外形(WxDxH)	1210	800	2000
	内形(WxDxH)	1110	700	1550
有効内容積	1169L			
材	外装	側面 前面	ステンレス鋼板	
		天面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
質	扉	表	ステンレス鋼板	
		裏	ABS樹脂	
内装	内箱	ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-20℃以下		
	温度設定範囲	-25~-15℃		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型、公称出力 750W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
ユニット	冷却器	フィンチューブ型 浄気強制循環式		
	浄媒	R404A		
送風機	冷却器用	DC12V	4WX2個	
	凝縮器用	単相	200V 10W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト		
電気定格	電源	三相 200V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	546/585W	
		霜取り時	538/538W	
	圧縮機始動電流	18.2/16.0A		
放熱量	1110/1114W			
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	接地形3極差込み		
適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V			
台脚	樹脂製 鋼製範囲 70~105mm			
付属品	棚 3枚、底敷 1枚、棚受 15個			
その他	凝縮器フィルター、デジタル温度計			
製品質量	126kg			

注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

SANYO 三洋電機株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	消費電力保証型	製品コード	839-928-55
	Y. TAKANO 08.08.01	T. SEKIGUCHI 06.09.14	A3サイズ 1/20	SRF-G1283S-02 作成日: 08.08.01 (T. SEKIGUCHI)		品番	SRF-G1283S

仕様は改良により一部変更する場合があります。