



名称	冷蔵ショーケース
形式	TSA-120Y
箱内容積 L	401
陳列面積 m ²	1.1
性能	外気温30℃,60%RH,直射日光を受けない状態において負荷密時の庫内空気温度5±2℃ 庫内湿度70~95%
外形寸法 mm	幅 1200 × 奥行 650 × 高さ 1155
内寸寸法 mm	幅 1125 × 奥行 406 × 高さ 616
製品重量 kg	162
天板	高級ステンレス鏡面ヘアライン仕上げ
前面ガラス	複層ガラス(φ=5+6+5)
北板枠	高級ステンレス鏡面鏡面仕上げ
フロントパネル	高級電気蒸気脱フック鏡面アクリル樹脂塗料鏡面仕上げ
サイドパネル	高級電気蒸気脱フック鏡面アクリル樹脂塗料鏡面仕上げ
側板	スモークガラス(ブラウンφ=15)
後板	高級ステンレス鏡面ヘアライン仕上げ
組板	透明ガラス(φ=5) 2枚(奥行上0270mm 下0330mm)
前面	高級ステンレス鏡面鏡面仕上げ
底板	高級電気蒸気脱フック鏡面アクリル樹脂塗料鏡面仕上げ
断熱材	フォームポリスチレン 積層ウレタンフォームボード
扉列数	3扉(2扉は組板及び側板鏡面可能(氷厚又は5扉))
扉(引戸)	複層ガラス(φ=3+6+3)
照明	スリム管 22W×3
電源	定格 100V 50/60Hz 電気プラグ形状 φ(12A,125V)
電動圧縮機	全密閉形ロータリー 吐出力 300W
蒸発器	微風循環式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 1W×3, 凝縮器用 6W×1
選取方式	電子制御によるオフサイクル式
冷蔵	HFC-22
保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮器温度サーモ
警報装置	高圧警報装置(警報ランプ付き)
温度調節	自動電子制御式
消費電力	約 2.7W (有効長さ)
付属品	排水タンク
オプション	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 20mm である。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名	TSA-120Y
三	尺	製	称	外形寸法図
角	度	図		
法	1:10	97.6.3		