



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSA-150Y	
総内容積	L 506	
陳列面積	m <sup>2</sup> 1.4	
性能	外気温30℃,60%RH,直射日光を受けない状態において無負荷時の庫内空気温度 5±2℃ 庫内湿度70~95%	
外形寸法	mm 幅 1500 × 奥行 650 × 高さ 1155	
内箱寸法	mm 幅 1425 × 奥行 406 × 高さ 616	
製品質量	kg 185	
外装	天板	高級ステンレス鋼板ヘア-ライン仕上げ
	前面ガラス	複層ガラス(t=5+6+5)
	化粧枠	高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ
	フロントパネル	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
	サイドパネル	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
内装	側板	スモークガラス(ブラウンt=15)
	後板	高級ステンレス鋼板ヘア-ライン仕上げ
	棚板	透明ガラス(t=5) 2枚(奥行 上段270mm 下段330mm)
	背面	高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ
底板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗料焼付仕上げ	
断熱材	フォームポリスチレン 硬質ウレタンフォームボード	
陳列段数	3段(2段は棚位置及び傾角度調節可能(水平又は5度))	
扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)	
照明	スリム管 27W×3	
冷凍サイクル	電源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ⓪(12A,125V)
	電動圧縮機	全密閉形ロータリー 呼称出力 300W
	蒸発器	効風循環式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×4,凝縮器用 6W×1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	冷媒	HFC-22
	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ
警報装置	高圧警報装置(警報ランプ付き)	
温度調節	自動電子制御式	
電源コードの長さ	約 2.7m (有効長さ)	
消費電力	W 420/470	
付属品	排水タンク	
オプション	—	

作成	審査	承認	名	TSA-150Y
三	尺 度	製 年 月 日	称	外形寸法図
角	1:10	97.6.3		
法				

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 20mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。