



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSA-180Y	
総内容積	L	611
陳列面積	m <sup>2</sup>	1.7
性能	外気温30℃,60%RH,直射日光を受けない状態において無負荷時の庫内空気温度5±2℃ 庫内湿度70~95%	
外形寸法	mm	幅 1800 × 奥行 650 × 高さ 1155
内箱寸法	mm	幅 1725 × 奥行 406 × 高さ 616
製品重量	kg	205
外装	天板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
	前面ガラス	複層ガラス(φ=5+6+5)
	化粧枠	高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ
	フロントパネル	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
	サイドパネル	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
内装	側板	スモークガラス(ブラウンφ=15)
	後板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
	棚板	透明ガラス(φ=5) 2段(奥行 上段270mm 下段330mm)
	背面	高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ
	底板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料焼付仕上げ
断熱材	フォームポリスチレン 硬質ウレタンフォームボード	
陳列段数	3段(2段は棚位置及び傾角度調節可能(水平又は5度))	
扉(引戸)	複層ガラス(φ=3+6+3)	
照明	スリム管 32W×3	
冷凍サイクル	電源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ①K12A,125V
	電動圧縮機	全密閉形ロータリー 呼称出力 300W
	蒸発器	微風循環式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×5,凝縮器用 6W×1
	霜取り方式	電子制御によるオフサイクル式
	冷媒	HCFC-22
	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ
	警報装置	高圧警報装置(警報ランプ付き)
	温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.7m (有効長さ)	
消費電力	W	444/493
付属品	排水タンク	
オプション		

作成	審査	承認	名称	TSA-180Y
三角法	尺度 1:10	製図年月日 97.6.3		外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 20mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。