

2. 製品概要

2.1 製品仕様

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 名 称 | 多段式オープンショーケース | |
| 形 式 | RSD-TL6ZB | |
| 総内容積 | 840L | |
| 有効内容積 | 724L | |
| 性 能 | 外気温 27℃、相対湿度 60%、風速 0.2m/s 以下、直射日光を受けない状態において、無負荷時の庫内空気温度は、10℃以下。 | |
| 外形寸法 | 幅 1780 × 奥行き 650 (天板部 725) × 高さ 1900mm | |
| 内箱寸法 | 幅 1746 × 奥行き 380 × 高さ 1288mm | |
| 製品重量 | 335kg | |
| 冷 凍 サ イ ク ル | 電源 | 単相 100V・三相 200V 50/60Hz プラグ形状 ㊶ (15A-125V)、㊷ (16A-250V) |
| | 電動圧縮機 | 全密閉型ロータリー式、呼称出力 1500W |
| | 送風機 | 蒸発器 9W × 2 基、凝縮器用 9W × 4 基 |
| | 蒸発器 | 強制対流式フィンチューブ形 |
| | 凝縮器 | 強制空冷式フィンチューブ形 |
| | 霜取方式 | オフサイクル式自動除霜 |
| | 排水方式 | 排水タンク方式 (直接排水可能) |
| | 保護装置 | オーバーロードリレー (自動復帰形) |
| | 温度調節 | 自動電子制御式 |
| | 警報装置 | 高圧警報 (ランプ) |
| | 冷媒 | HFC-404A 2.200kg |
| 電源コード | 約 3.7m | |
| 電 気 特 性 | 運転時所要 電流・電力 | 100V 4.6/5.2A 345/345W 200V 7.6/8.0A 1869/2210W |
| | 電動機定格 消費電力 | 200V 1845/2186W |
| | 電熱装置定 格消費電力 | 200V 24/24W |
| 付 属 品 | 強制蒸発ユニット、ナイトカバー、商品ガード | |
| 別 売 品 | 漏電遮断器、連結キット、追加棚 (照明付き) | |

3. 概略構造図

