



製品名		業務用冷蔵庫		
品番		SRR-K981S		
寸法	外形	幅 900	奥行 800	高さ 1950
	内形	幅 800	奥行 700	高さ 1450
定格内容積		803L		
材質	外装	側面 前面	: ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂	
	内装	内箱: ステンレス鋼板		
質	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃~12℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC12V	4W	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示			
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	179W/179W	
		霜取り時	324W/324W	
放熱量		620kWh/年		
放熱量		349W/349W		
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ 横型	接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調節範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 3枚, 網棚 (底用) 1枚, 棚受 15個			
	排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, ねじ4本			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		102kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	*年間消費電力量追加	製品コード	840-206-11
		M. MAEDA 13.04.05	A3サイズ 1/20	SRR-K981S-01 作成日 14.03.25 (H. OHTAKI)		品番	SRR-K981S

仕様は改良により一部変更する場合があります。